

LOCTITE®

Novidade

Loctite® 8040 Libertador Efeito Gelo

A solução para libertar peças gripadas ou corroídas: **Arrefecimento instantâneo!**



Henkel

Loctite® 8040 Libertador Efeito Gelo

- Liberta por arrefecimento instantâneo (-43 °C)
- Liberta peças gripadas e corroídas
- As peças libertadas permanecem lubrificadas e protegidas contra corrosão

Loctite® 8040 Libertador Efeito Gelo arrefece instantaneamente peças gripadas e enferrujadas (parafusos, porcas, cavilhas) até -43 °C. O excepcional efeito de arrefecimento instantâneo provoca fendas microscópicas na camada de corrosão, permitindo que o ingrediente lubrificante drene directamente para a ferrugem através de acção capilar. O conjunto pode ser desmontado facilmente após um tempo de reacção de 1–2 minutos.

- O arrefecimento instantâneo (-43 °C) é um método rápido e conveniente para libertar peças gripadas e corroídas. Provoca contracção térmica diferencial das peças devido ao arrefecimento brusco, quase instantâneo, das peças. As fendas abertas na camada de corrosão permitem a penetração do ingrediente lubrificante.
- O efeito capilar* consegue uma drenagem rápida e eficiente do ingrediente lubrificante para a camada de ferrugem.
- As peças libertadas permanecem lubrificadas e protegidas contra corrosão.

* O efeito capilar é a capacidade dos líquidos molharem em profundidade a superfície de objectos e de drenarem muito rapidamente para fendas finas (mesmo a uma altura contra a força da gravidade).



Exemplos de aplicações:

Os conjuntos gripados e corroídos de peças roscadas e cilíndricas em todas as indústrias, incluindo a indústria automóvel, de veículos pesados, agrícola, a de máquinas industriais e geral.

Como Aplicar:

Remova a sujidade e a ferrugem solta, agite bem a lata, pulverize a área necessária durante cerca de 5–10 segundos a uma distância de 10–15 cm. As peças podem ser desmontadas após 1–2 minutos de reacção. Se for necessário, repita a aplicação.



Informações para encomenda

Loctite 8040 Libertador Efeito Gelo	
Conteúdo	Aerosol 400 ml
Compra em quantidade	12 latas em caixa expositora
-	-
Número IDH	680342

Dados Técnicos

Tipo de químico	Óleos minerais, sem silicone
Densidade a 20 °C	0,60 g/cm ³
Cor	Âmbar
Temperatura de aplicação	-20 a +45 °C
Arrefecimento máximo	até -43 °C
Viscosidade do lubrificante	< 5 mPa.s



Os dados aqui presentes são apenas de referência. Por favor, contacte com o seu Departamento Técnico de Henkel Loctite relativamente a assistência e recomendações sobre especificações para estes produtos.

Henkel Adhesivos y Tecnologías SL

Córcega, 486 - 492 · 08025 Barcelona
Tel. +34.93.29.04.647
Oficina Navalcarnero (Madrid)
Tel. +34.91.86.09.000

www.loctite.es